



TVS NTORQ

MOTOR

TIPO	Monocilindrico, 4 tiempos, refrigerado por aire
CILINDRADA	124.8 cc (3V)
POTENCIA MÁXIMA	9.3 HP @7500 RPM
TORQUE MÁXIMO	10.5 NM @ 5500 RPM

CHASIS

ESTRUCTURA	Tipo tubular de alta rigidez
DIMENSIONES	1865 x 710 x 1160 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1285 mm
ALTURA AL SUELO	155 mm
PESO EN SECO	116 Kg (90% combustible)

NEUMÁTICOS

DELANTERO	Tubeless 100/80-12
POSTERIOR	Tubeless 110/80-12

TANQUE

CAPACIDAD DE TANQUE	5 litros
---------------------	----------

SISTEMA ELÉCTRICO

ENCENDIDO	Encendido IDI
ARRANQUE	Eléctrico y pedal
BATERÍA	12V, 4 Ah MF
FARO	35/35 W HS1

SUSPENSIÓN

DELANTERO	Horquilla telescópica
POSTERIOR	Amortiguadores Hidráulicos

FRENOS

DELANTERO	Disco de 220 mm con SBT
POSTERIOR	Tambor de 130 mm de diámetro

FILTRO DE AIRE

FILTRO DE AIRE	Papel seco + filtro de esponja
----------------	--------------------------------

